

LED TUNNELLEUCHE



Produkt

LED Tunnelleuchte

Leuchtenform	Tunnelleuchte/Flächenstrahler
Lichtfarbe	4.500 K
Farbwiedergabe	≥75
Lebensdauer	50.000 h
Garantie	3 Jahre
Schutzklasse	IP66
Details	Eingangsspannung AC90-305V ~ 50/60 Hz

Product

LED Bright Area Light

Shape	Rectangle
CCT	4.500K
CRI	≥75
Lifetime	50.000 h
Warranty	3 years
Protection class	IP66
Details	Input voltage AC90-305V ~ 50/60 Hz

Spezifikationen / Specifications

Art.-Nr. Art. no.	EAN EAN	Maße dimensions (mm)	Leistung power (Watt)	Lichtstrom luminous flux. (Lumen)	Lichtfarbe CCT (Kelvin)	Abstr. Winkel beam angle (Grad/degree)	Dimmbar dimmable
220007	4 250 849 101 444	323 x 295 x 213	90	7.200	4.500	90° x 100°	X
220008	4 250 849 101 451	406 x 295 x 213	120	9.600	4.500	90° x 100°	X
220009	4 250 849 101 468	489 x 295 x 213	150	12.000	4.500	90° x 100°	X
220010	4 250 849 101 475	572 x 295 x 213	180	14.400	4.500	90° x 100°	X
220011	4 250 849 101 482	655 x 295 x 213	210	16.800	4.500	90° x 100°	X