

LED HALLENTIEFSTRAHLER



Produkt

LED Hallentiefstrahler

Leuchtenform	Hallentiefstrahler
Lichtfarbe	4.500 K
Farbwiedergabe	≥75
Lebensdauer	50.000 h
Garantie	3 Jahre
Schutzklasse	IP44
Details	Eingangsspannung AC90 - 305V-50/60Hz

Product

LED High Bay

Shape	Raund
CCT	4.500K
CRI	≥75
Lifetime	50.000 h
Warranty	3 years
Protection class	IP44
Details	Input voltage AC90 - 305V-50/60Hz

Spezifikationen / Specifications

Art.-Nr. Art. no.	EAN EAN	Maße dimensions (mm)	Leistung power (Watt)	Lichtstrom luminous flux. (Lumen)	Lichtfarbe CCT (Kelvin)	Abstr. Winkel beam angle (Grad/degree)	Dimmbar dimmable
220003	4 250 849 101 406	ø329 x 473	90	7.200	4.500	80°	X
220004	4 250 849 101 413	ø329 x 473	120	9.600	4.500	80°	X
220005	4 250 849 101 420	ø329 x 464	160	14.400	4.500	80°	X
220006	4 250 849 101 437	ø329 x 464	200	18.000	4.500	80°	X